



Disponibile en:





Serie: KC  
Type: KC2011-T7 /  
KC2010-T12 / KC2010-T16

# Controlador de **Clima**

## TEMPERATURA, VELOCIDAD MIN., MAX. E HISTERESIS

### Automático - Profesional

- Control automático de los ventiladores en función de la temperatura
- 2 enchufes para ventiladores/extractores a ambos lados.
- Ajuste de la velocidad usando histéresis avanzada
- Simple de configurar usando botones
- Incluye una placa de montaje en la parte trasera
- Lleva incorporado un sensor para la temperatura interior

Automatic, two inlets for fans

Hysteresis range of up to 7°C

Controls indoor temperature

### Ficha técnica

Rango de temperatura	: 5 - 55 °C
Suministro	: 220/230V – 50Hz
Diferencial	: 1 °C cada paso (histéresis)
Tipo de protección	: IP44
Dimensiones	: 220 x 140 x 110 mm



A = Fija la temperatura deseada  
B = Define el rango de histéresis

C = Min. Rpm  
D = Max. Rpm

NOTA: **NUNCA** supere la carga máxima recomendada! (motores AC)



El diseño y la redacción de este folleto se han realizado manteniendo el mayor cuidado y precisión. Nosotros no nos hacemos responsables de errores de impresión o tipografía.