Temporizador Digital

Para programar el apagado y encendido de cualquier aparato eléctrico en nuestra ausencia, con la comodida añadida de ser digital y contar, entre otras, con las siguientes opciones:

- 8 memorias ON/OFF.
- Voltaje: 220-240V AC 50 Hz.
- Carga Máxima: 16A, 3600W.
- Tiempo Mínimo: 1 minuto.

Temporizador Analógico

Para programar el apagado y encendido de cualquier aparato eléctrico en nuestra ausencia, cuenta con las siguientes características:

- Programa 24 horas,
- Precisión en su funcionamiento.
- Fracción mínima 15 min.
- 220V-240V / 50 Hz

Regulador de Potencia Dimmer

Regula la velocidad de ventiladores y extractores de 0 a 300W.

Se pueden conectar al regulador de potencia los extractores y ventiladores de nuestro lugar de cultivo reduciendo así la emisión de ruidos y favoreciendo el aumento de humedad.

Termohigrómetro Max./Mín. Digital con Sonda

Mide la temperatura y el nivel de humedad, equipado con sonda que da una segunda medida de la temperatura.
Temperatura interior: -10° a 50°C.
Temperatura exterior: -50° a 70°C.
Precisión: +/- 1°C.
Definición: 0.1°C.
Longitud cable sensor: 1.8 m.

Termohigrómetro Max./Mín. Digital

Mide la temperatura y el nivel de humedad.

Rango:-50C~70C ó 58F ~ 158F 10%RH~99%RH
Precisión: +/- 1°C ó +/-2F, +/-5%RH

Controlador de Temperatura

Esta unidad está diseñada para controlar sistemas de calefacción/refrigeración según necesidades.
En el primer caso la unidad conecta la corriente eléctrica cuando se detecte temperaturas inferiores al punto de consigna, en el segundo caso conecta la corriente eléctrica cuando se detecte temperaturas superiores al punto consignado.

Especificaciones Técnicas:
• Voltaje de utilización: 230V AC/50HZ
• Carga (máx.):
16A 3680W – Carga de Resistencia.
2A 460W – Carga inductiva.
•Temperatura de utilización: 0°C ~ 40°C.
•Temperatura de almacenaje: -10°C ~ 50°C
•Escala de control de la temperatura: 5°C (40°F) ~ 30°C(85°F); Precisión:±1°C; Periodo de medida: 10 S.

Controlador de Humedad

Permite controlar un extractor en función del grado de humedad relativa seleccionado. Dispone de dos funciones, modo control humidificador y modo control deshumidificador, y cualquiera de los dos dispositivos puede ser conectado al controlador. Es digital y visualiza la lectura de la humedad de la estancia, pudiendo ejercer un control eficaz del humidificador/deshumidificador que esté conectado en ese momento.

Especificaciones Técnicas:
• Voltaje de utilización: 230V AC/50HZ
• Carga (máx.):
16A 3680W – Carga de Resistencia
2A 460W – Carga inductiva;
• Temperatura de utilización: 5°C ~ 40°C.
• Temperatura de almacenaje: -10°C ~ 50°C
• Escala para el control de la humedad: 30%-90%.
• Precisión ±5%
• Periodo de medida: 10 S.
• Escala de temperature en pantalla: 0°C (32°F) ~ 40°C (104°F)

Deshumidificador

Elimina la humedad de las estancias, ideal para lugares en los que la humedad sea excesiva.

-Capacidad máxima de acumulación, 12 litros de agua por día en una habitación con temperatura de 30°C y 80% de humedad.
-Incluye manguera desagüe para modo función contínua.
-Ahorro de energía, deshumidifica rápidamente la habitación.
-Depósito de agua de 2,6 litros.

Mini Deshumidificador

Elimina el problema del moho manteniendo el ambiente libre de humedad no deseada. Utiliza la tecnología Peltier (sin compresores) cosa que lo hace silencioso y ligero, perfecto para espacios pequeños.
-Capacidad: Aprox. 250ml por día a 30°C, 80% de humedad relativa
-Consumo: 60W
-Contenedor de Agua: 500ml
-Detector de Nivel de Agua: El LED amarillo cambia automáticamente a LED rojo cuando el depósito está lleno.

Humidificador por Ultrasonidos 6L.

Aumenta de manera eficiente la humedad de estancias de tamaño medio. Combinado con el controlador de humedad Cornwall te asegurará un nivel de humedad óptimo.

-Capacidad para 6 litros de agua.
-Regulador para la intensidad de la niebla.
-Doble boquilla rotatoria.
-Función ionizadora opcional.
-Auto-protección ante fugas de agua.
-Voltaje: 220-240V
-Potencia: 32W
-Máxima capacidad evaporadora: 300 ml/h

Ventilador Pared

-Control remoto
-Funcionamiento silencioso.
-3 velocidades.
-Temporizador de 7,5 horas.
-Voltaje: 230 V
-Frecuencia: 50 Hz.
-Peso: 2,35 Kg.
-Medidas: 430 x 175 x 430 mm.

Ventilador de Pie

- Voltaje: 220 V – 50 Hz.
-Potencia: 45 W.
-Peso 2,5 Kg.
-Medidas: 44 x 11 x 52.8 cm.

Frontal Rotatorio:

-3 velocidades.
-Temporizador de una hora.
-Rejilla de plástico rotatoria.
- Motor potente.

Ventilador Industrial

-Voltaje: 220-204 V.
-Frecuencia: 50 Hz.
-Potencia: 55 W.
-Peso: 3.0 Kg.
- Medidas: 405 x 200 x 410 mm.

Multifan Turbo

-Ventilador, 3 velocidades
-Para escritorio, suelo o montaje en pared.
-Control Manual.
-Con ajuste de la inclinación del ventilador.
-Completamente ensamblado.
-Alta velocidad.
-Bajo consumo.
-220-240V~50Hz,35W. Diám.20cm.
-Medidas: 280 x 275 x 125mm.

Ventilador Pinza

Versatilidad máxima, se puede emplear la base para cualquier superficie horizontal, colgarlo de paredes, o hacer uso de su potente pinza para fijarlo en cualquier sitio.

2 Velocidades.

15W-190mm.

Ozonizador 200 Mg./H.

Elimina olores indeseados y sanea el ambiente rápida y silenciosamente.

-Voltaje de entrada +-10 % AC220V
-Potencia media: 7w
-Salida de ozono: 200mg/h
-Periodo de generación de ozono: 0-30 minutos.
-Ciclo automático ajustable
-Intervalos ajustables: 1-12horas

Extractores Helicoidales en Línea.

Silenciosos y potentes, para renovar el aire de una estancia o compartimento.

Medidas en 100, 125 y 150.

Ideales para intracción.

Soporte opcional incluido.

Cornwall Electronics

www.electrocornwall.com

Distribuido por:

Hemp Trading

www.hemptrading.com
info@hemptrading.com

Cornwall Electronics

Controladores y dispositivos electrónicos

¡Trabajamos por tí!